



Краска-спрей +20% ABRO® Masters

Описание: быстросохнущая акриловая краска-спрей.

Сфера применения: используется для окраски, ремонта и художественного оформления.

Свойства:

- предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
- даёт стойкие красочные цвета;
- обеспечивает прекрасный блеск;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход — 1 баллон до 2,5 м²;
- широкая цветовая палитра.

Технические характеристики

Физический вид	Окрашенная жидкость
Запах	Кетоновый
pH	5,5
Начальная температура кипения	> 75°C
Температура вспышки	-10°C (в открытом тигле)
Скорость испарения	Медленная
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 1,81-5% Верхний 11,5-27%
Давление пара	Сжатый газ
Плотность пара	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9-1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Температура самовозгорания	> 350°C
Содерж. летучих органических соединений	40-60%

Применение:

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: ацетон, этилацетат, акриловая смола, титановый пигмент, технический углерод, метилхлорид, пропеллент (пропан-бутановая смесь).

Масса нетто: 310 г.

Номинальный объем: 610 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C

Срок годности: 6 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

SP-016-L-AM-RE Белая глянцевая	SP-020-L-AM-RE Белая матовая
SP-084-L-AM-RE Серая	SP-031-L-AM-RE Лак
SP-011-L-AM-RE Чёрная глянцевая	SP-012-L-AM-RE Чёрная матовая
SP-030-L-AM-RE Золото 18K	SP-026-L-AM-RE Алюминиевая
SP-029-L-AM-RE Хром	SP-035-L-AM-RE Синяя
SP-045-L-AM-RE Светло-зелёная	SP-053-L-AM-RE Жёлтая
SP-075-L-AM-RE Красная	