

Краска-спрей флуоресцентная ABRO®



Описание: высококачественная акриловая краска-спрей.

Сфера применения: используется для окраски, ремонта и художественного оформления.

Свойства:

- предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
- имеет яркий насыщенный цвет при естественном освещении;
- приобретает дополнительный эффект свечения в УФ-лучах;
- обладает отличной укрывистостью;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- расход — 1 баллон на 1-2 м²;
- палитра — 6 цветов.

Технические характеристики	
Физический вид	Жидкость
Запах	Типичный растворителя
pH	7
Температура вспышки	-29 °С (в закрытом тигле)
Скорость испарения	5,6 (бутилацетат = 1)
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 0,9% Верхний: 12%
Плотность пара	1,55 (воздух = 1)
Удельная плотность	0,74
Кинематическая вязкость (при комнатной t)	< 7сСт (<0,07 см ² /с)
Кинематическая вязкость (при 40 °С)	< 7сСт (<0,07 см ² /с)
Теплота горения	0,00002803 кДж/г

	SPF-101 (жёлтая)
	SPF-102 (оранжевая)
	SPF-103 (красная)
	SPF-104 (зелёная)
	SPF-105 (синяя)
	SPF-106 (розовая)

Применение:

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность Грунтовкой-спрей ABRO®.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°С и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон. Крышка на баллоне соответствует цвету краски.

Состав: ацетон, пропан, бутан, ксилен, алифатический углеводородный растворитель, пропанол, этилбензол.

Масса нетто: 226 г (272 мл).

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50°С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°С до +49°С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.