

Цинк-спрей ABRO® Masters



Описание: инновационный цинковый состав для долговечной защиты металлов от коррозии.

Сфера применения: используется для обработки изделий из железа, стали и их сплавов, а также для восстановления участков цинкового покрытия.

Свойства:

- создает прочную барьерную пленку, предотвращающую контакт металла с водой, кислородом и агрессивными средами;
- обладает высокой адгезией к большинству металлов и отличной износостойкостью;
- благодаря высокой укрывистости создает защитный слой толщиной 40 мкм с первого нанесения;
- подходит для точечной сварки;
- позволяет защитить от коррозии детали любых форм и размеров без демонтажа;
- обеспечивает активную защиту поверхности даже после нарушения целостности барьерного покрытия;
- поддается окрашиванию.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость серого цвета
Запах	Кетоновый
Начальная температура кипения	> 75 °С
Скорость испарения	Медленная
Плотность паров	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9 – 1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Содержание летучих органических соединений	40-60%
Время высыхания на отлип	8 минут
Время полного высыхания	8 часов

Артикул	Объём	Кол-во в кор.
ZN-400-AM-RE	450 мл	12 шт.
ZN-540-AM-RE	540 мл	12 шт.

Применение:

1. Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. Для лучшего результата наносите состав при температуре от 21°C.
2. Перед использованием хорошо потрясите баллон в течение 2-3 минут. Также периодически встряхивайте баллон во время работы.
3. Держите баллон параллельно обрабатываемой поверхности на расстоянии 10-15 см и наносите средство плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
4. Нанесите 1-2 слоя, позволяя предыдущему слою высохнуть в течение 5-8 минут.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода средства.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: цинковый порошок, диметилэфир, акриловая смола, метилхлорид, бутилацетат, этилацетат, функциональные добавки.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50 °С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.